

Operadores de búsqueda en Gmail¹

Podés usar palabras o símbolos llamados "operadores de búsqueda" para filtrar tus resultados de búsqueda de Gmail. También podés combinar los operadores para filtrar aún más tus resultados.

Cómo usar un operador de búsqueda

1. Entrá a tu [Gmail](#).
2. En el cuadro de búsqueda, escribí el operador.

Operadores de búsqueda que podés usar

Sugerencia: Después de hacer una búsqueda con los operadores, podés usar los resultados a fin de configurar un filtro para estos mensajes.

Qué podés buscar	Operador de búsqueda y ejemplo
Mensajes de un remitente determinado	from: Ejemplo: from:sol
Mensajes de un destinatario determinado	to: Ejemplo: to:traductores
Un destinatario específico que haya recibido la copia de un mensaje	cc: bcc: Ejemplo: cc:sol
Determinadas palabras en el asunto	subject: Ejemplo: subject:cena
Mensajes que coinciden con varios términos	OR o { } Ejemplo: from:traductora OR from:sol Ejemplo: {from:traductora from:sol}
Excluir mensajes de los resultados	- Ejemplo: cena -película

¹ Fuente: [Gmail](#)

Mensajes con palabras cercanas entre sí; usa un número para establecer a cuántas palabras de distancia puede estar la otra en cuestión Agrega comillas para encontrar los mensajes en los que la palabra que colocaste primero esté en primer lugar	AROUND Ejemplo: vacaciones AROUND 10 descanso Ejemplo: "cumpleaños AROUND 25 secreto"
Mensajes que tengan una etiqueta determinada	label: Ejemplo: label:amigos
Mensajes que tengan un archivo adjunto	has:attachment Ejemplo: has:attachment
Mensajes que incluyan un archivo adjunto o vínculo de Google Drive, Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones	has:drive has:document has:spreadsheet has:presentation Ejemplo: has:drive
Mensajes que incluyan un video de YouTube	has:youtube Ejemplo: has:youtube
Mensajes de una lista de distribución	list: Ejemplo: list:info@ejemplo.com
Archivos adjuntos con un nombre o de un tipo de archivo determinado	filename: Ejemplo: filename:pdf Ejemplo: filename:tarea.txt
Palabra o frase exacta	" " Ejemplo: "cena y película esta noche"
Varios términos de búsqueda agrupados	() Ejemplo: subject:(cena película)
Mensajes en cualquier carpeta, incluidas Spam y Papelera	in:anywhere Ejemplo: in:anywhere película

Mensajes marcados como importantes	<code>is:important</code> <code>label:important</code> Ejemplo: <code>is:important</code>
Mensajes destacados, pospuestos, no leídos o leídos	<code>is:starred</code> <code>is:snoozed</code> <code>is:unread</code> <code>is:read</code> Ejemplo: <code>is:read is:starred</code>
Mensajes que incluyen un ícono de determinado color	<code>has:yellow-star</code> <code>has:blue-info</code> Ejemplo: <code>has:purple-star</code>
Destinatarios en los campos Cc o Cco	<code>cc:</code> <code>bcc:</code> Ejemplo: <code>cc:sol</code> Nota: No podés buscar mensajes que recibiste en Cco.
Mensajes enviados durante determinado período	<code>after:</code> <code>before:</code> <code>older:</code> <code>newer:</code> Ejemplo: <code>after:2005/04/16</code> Ejemplo: <code>after:04/16/2005</code> Ejemplo: <code>before:2005/18/04</code> Ejemplo: <code>before:04/18/2005</code>

Mensajes anteriores o posteriores a un período expresado en días (d), meses (m) o años (y)	<p><code>older_than:</code></p> <p><code>newer_than:</code></p> <p>Ejemplo: <code>newer_than:2d</code></p>
Mensajes de chat	<p><code>is:chat</code></p> <p>Ejemplo: <code>is:chat película</code></p>
Mensajes entregados por correo electrónico	<p><code>deliveredto:</code></p> <p>Ejemplo: <code>deliveredto:nombredeusuario@gmail.com</code></p>
Mensajes de una categoría determinada	<p><code>category:principal</code></p> <p><code>category:social</code> <code>category:promociones</code></p> <p><code>category:notificaciones</code> <code>category:foros</code></p> <p><code>category:reservas</code> <code>category:compras</code></p> <p>Ejemplo: <code>category:notificaciones</code></p>
Mensajes de un tamaño superior a una determinada cantidad de bytes	<p><code>size:</code></p> <p>Ejemplo: <code>size:1000000</code></p>
Mensajes de tamaño superior o inferior a una determinada cantidad de bytes	<p><code>larger:</code></p> <p><code>smaller:</code></p> <p>Ejemplo: <code>larger:10M</code></p>
Resultados que coinciden exactamente con una palabra	<p><code>+</code></p> <p>Ejemplo: <code>+unicornio</code></p>
Mensajes con determinado encabezado message-id	<p><code>Rfc822msgid:</code></p> <p>Ejemplo: <code>rfc822msgid:200503292@example.com</code></p>
Mensajes que tienen o no una etiqueta	<p><code>has:userlabels</code></p> <p><code>has:nouserlabels</code></p> <p>Ejemplo: <code>has:nouserlabels</code></p> <p>Nota: Las etiquetas solo se agregan a un mensaje, no a una conversación completa.</p>

Nota: Cuando uses números en la búsqueda, el espacio o guion (-) te permiten separar un número, mientras que el punto (.) funciona como decimal. Por ejemplo, `01.2035-100` cuenta como 2 números: `01.2035` y `100`.